

Biodujų gamyba iš kukurūzų

1. Fermentacija



1.1 Užpildykite 90 procentų fermentatoriaus biomase ir įsitinkinkite, kad indas būtų nepralaidus dujoms, kai jis uždarytas. Biomase susideda iš kukurūzų su mikroorganizmais.

1.2 Fermentacijos parametrai:

Temperatūra	50°C
Sukimosi greitis	200 k./min



1.3 Įdėkite gliukozės, kad koncentracija fermentacijos metu būtų 10g/l.

1 uždutis:

matuokite gliukozės koncentraciją kas 30 minučių.

2. Kiekybinė biodujų analizė

2.1. Švirkštą prijunkite prie dujų nepraleidžiančio fermentatoriaus. Patikrinkite fermentatoriaus dujų nepraleidžiamumą ištraukdami dujų švirkštą.



2 uždutis:

Stebėkite dujų susidarymo kiekį švirkšto skalėje. Fiksuokite tūrį kas 30 min ir nubraižykite dujų susidarymo greičio grafiką.



3. Kokybinė biodujų analizė

3.1 Greitas dujų degumo testas.

3 uždutis:

Išbandykite dujų degumą nukreipdami švirkštą su dujomis į liepsną.





3.2 Cheminė CO₂ reakcija su NaOH arba Ca(OH)₂

Paveikslėlyje: įranga biodujų išvalymui. U formos vamzdelis yra pripildytas NaOH arba Ca(OH)₂ kristalais.

4 uždutis: Lėtai leiskite 100 ml biodujų per U formos vamzdelį 3-5 kartus iki tol, kol tūris tampa pastovus. Patikrinkite metano dujų tūrį švirkšte.

5 uždutis: išlyginkite šių cheminių reakcijų lygtis.



3.3 Dujų chromatografija

6 uždutis: įšvirkškite 0.5 ml pagamintų dujų mišinio į dujų chromatografą ir išanalizuokite chromatogramą.

GC atskyrimo sąlygos:

Mobili fazė: helis

Stacionari fazė: Silikoninis aliejus (nepolinis)

Biodujų gamyba iš kukurūzų

7 uždutis: raskite atitikmenį (CH_4 , N_2 , CO_2) kurie pikai chromatogramoje atitinka medžiagų savybes.